

## DILUYENTE POLIURETANOS D/D

**Rodzaj produktu** Mieszanka rozcieńczalników  
**Zalecane stosowanie** Do farb poliuretanowych (typu Lacapol)



### Specyfikacje dotyczące dostawy

	Normy	Wyszczególnienie
Kolor		Płyn bezbarwny
Ciężar właściwy (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	0,89+/-0,05
Przechowywanie i stabilność w opakowaniu	UNE 48 083-92	12 miesiące/miesiący w oryginalnym opakowaniu bez otwierania. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chroniąc przed zamrożeniem. Zakres temperatury: 5-40°C

### Uwagi

Patrz warunki ogólne  
Nie przechowywać w pojemnikach otwartych lub rozpoczętych.  
Odnośnie norm toksykologicznych, sprawdzić KARTĘ BEZPIECZEŃSTWA.  
Zaaplikować przy dobrej wymianie powietrza.  
Przed użyciem wstrząsnąć zawartość opakowań.

### Uwaga

*Niniejsze zestawienie danych technicznych zostało sporządzone wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie zastępuje doradztwa specjalistycznego. Podane informacje odpowiadają aktualnej wiedzy producenta i zostały uzyskane na mocy własnego doświadczenia, dlatego też w żadnym wypadku informacje te nie stanowią gwarancji ze strony producenta. W związku z tym producent nie ponosi żadnych konsekwencji, które mogą wynikać z użytkowania produktu. 15-11-2010 To zestawienie danych anuluje wszystkie poprzednie.*